

ULJA I TEKUĆINE ZA MOTORE I MOTORNA VOZILA

INA ATF Ekstra

Potpuno sintetičko ulje za automatske mjenjače

Opći podaci – primjena

INA ATF Ekstra je vrhunsko višenamjensko ulje za automatske prijenosnike potpuno sintetičke osnove.

INA ATF Ekstra posjeduje odlična radna svojstva, kao što su:

- sprečavanje trenja,
- otpornost na trošenje,
- oksidacijska i termička stabilnost,
- zaštita protiv korozije,
- produljeni vijek izmjene i do 120 000 km,
- kompatibilnost s velikim brojem brtvenih materijala koji se koriste u prijenosnicima.

Preporuča se za uporabu u automatskim prijenosnicima i servoupravljačima osobnih i komercijalnih vozila, terenskih vozila i mehanizacije, a može se upotrijebiti i kao hidrauličko ulje za industrijsku i pokretnu opremu.

Na osnovu zahtjeva specifikacija ulje je obojeno u crveno.

Razina kvalitete – specifikacije:

GM Dexron IIE
INA N 22-137

Uporabne dozvole:

Voith H55.6336.xx (G1363)
ZF TE-ML 04D, 14B (ZF000410)
RBAS TE-ML 09X (AS000410)
MB-Approval 236.8

Zadovoljava OEM zahtjeve i specifikacije:

Allison C-4, Ford MERCON, Caterpillar TO-2, Denison, MAN 339 Type L1, V2, Z2, Renk, Sperry Vickers Hydraulic Pump Performance, Sundstand, Volvo 97335, ZF TE-ML 09, 16L, 21L

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.

Svojstva	INA ATF Ekstra	Metoda
Izgled i boja	bistro, crveno ulje	vizualno
Gustoća pri 15°C, g/cm ³	0,839	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost, mm ² /s - pri 40 °C - pri 100 °C	34,00 7,5	ISO 3104
Indeks viskoznosti	197	ISO 2909
Dinamička viskoznost (Brookfield) pri -40 °C, mPas	7 700	ASTM D 2983
Plamište (COC), °C	210	ISO 2592
Tecište, °C	- 51	ISO 3016
Korozivnost (Cu, 150 °C, 3 h)	1b	ISO 2160

Stabilnost skladištenja i sigurnost

Prilikom korištenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani u našem Sigurnosnom tehničkom listu.

Dostupna pakiranja

1000 L	205 L	55 L	10 L	5 L	1L	0,6 L	0,3 L	0,1 L
X	X		X					

Revizija HR 02; 2022-01-03; 12:50

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.