

MAZIVA I SRODNI PROIZVODI ZA INDUSTRIJU

INA Cirkol Kompaund 220 (ISO VG 220)
INA Cirkol Kompaund 320 (ISO VG 320)
INA Cirkol Kompaund 460 (ISO VG 460)
INA Cirkol Kompaund 680 (ISO VG 680)
INA Cirkol Kompaund 800 (ISO VG 800)

Cirkulacijsko mineralno ulje s dodatkom polarnih aditiva
Opći podaci – primjena:

INA Cirkol Kompaund je posebno odabrano mineralno ulje s dodatkom aditiva polarnih svojstava kojim se postiže velika prionjivost ulja na tarnim površinama i u prisutnosti vode i vlage.

INA Cirkol Kompaund 220 i 320 se preporučuju za podmazivanje ležajeva i brtvi osovinskog voda manjih brodova.

INA Cirkol Kompaund 460 i 680 se koristi se za podmazivanje cilindara parnih strojeva i pumpi u prisutnosti mokre pare nižih tlakova i temperatura. Posebno se preporučuje za podmazivanje ležajeva i brtvi osovinskog voda brodova.

INA Cirkol Kompaund 800 se preporuča za podmazivanje parnih strojeva, pumpi i sličnih postrojenja u prisutnosti vode i zasićene pare u svim uvjetima.

Razina kvalitete – specifikacije:

INA N 22-173 TIP 1

Fizikalno kemijske karakteristike:

Svojstva	INA Cirkol Kompaund					Metoda
ISO VG	220	320	460	680	800	
Izgled i boja	Bistro, smeđe ulje					vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm ³	0,893	0,896	0,901	0,907	0,914	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost pri 40 °C, mm ² /s	220	320	460	680	780	ISO 3104
Indeks viskoznosti	92	91	90	88	70	ISO 2909
Plamište (COC), °C	240	260	280	280	280	ISO 2592
Tecište, °C	-10	-10	-9	-8	-6	ISO 3016
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	1a					ISO 2160
Sadržaj vode i mehaničkih onečišćenja, vol. %	Ne sadrži					ISO 3734

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.

Stabilnost skladištenja i sigurnost:

Prilikom korištenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani u našem Sigurnosnom tehničkom listu.

Dostupna pakiranja:

Naziv proizvoda	1000 L	205 L
INA Cirkol Kompaund 220 (ISO VG 220)		Na upit
INA Cirkol Kompaund 320 (ISO VG 320)		Na upit
INA Cirkol Kompaund 460 (ISO VG 460)		Na upit
INA Cirkol Kompaund 680 (ISO VG 680)		Na upit
INA Cirkol Kompaund 1000 (ISO VG 1000)		Na upit

Revizija HR 01; 2021-08-19; 15:20

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.