

MAZIVA I SRODNI PROIZVODI ZA INDUSTRIJU

INA Cirkol ML 220 (ISO VG 220) INA Cirkol ML 320 (ISO VG 320) INA Cirkol ML 460 (ISO VG 460)

Cirkulacijsko ulje namijenjeno za podmazivanje Morgoil ležaja

Opći podaci – primjena:

INA Cirkol ML je posebno rafinirano čisto mineralno ulje izvanredne sposobnosti izdvajanja vode, a posjeduju i odličnu oksidacijsku stabilnost. Ovo ulje prvenstveno služe za podmazivanje Morgoil ležaja valjaoničkih stanova te reduktora, centrifugalnih pumpi i zračnih kompresora u valjaonicama.

Razina kvalitete – specifikacije:

ISO 6743-4 L-HH
INA N 22-173 TIP 2

Fizikalno kemijske karakteristike:

Svojstva	INA Cirkol ML			Metoda
ISO VG	220	320	460	ISO 3448
Izgled i boja	bistro, smeđe ulje			vizualno
Kinematička viskoznost, mm ² /s				
- pri 40 °C	220	320	460	ISO 3104
- pri 100 °C	18,4	23,1	29,1	
Indeks viskoznosti	90	90	90	ISO 2909
Kiselinski broj, mg KOH/g	0,01	0,01	0,01	ISO 6618
Plamište (COC), °C	260	270	280	ISO 2592
Tecište, °C	-9	-9	-9	ISO 3016
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	1 a			ISO 2160
Izdvajanje vode (deumulzivnost)				
- pri 82°C, 40-37-3 ml, min	15	15	20	ISO 6614
Sadržaj vode i mehaničkih onečišćenja, vol. %	ne sadrži			ISO 3734

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.

Stabilnost skladištenja i sigurnost:

Prilikom korištenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani u našem Sigurnosnom tehničkom listu.

Dostupna pakiranja:

Naziv proizvoda	1000 L	205 L	55 L	10 L	5 L
INA Cirkol ML 220		Na upit			
INA Cirkol ML 320		Na upit			
INA Cirkol ML 460		Na upit			

Revizija HR 01; 2021-09-28; 08:20

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.