

## ADITIVI

## INA Deemulgator za teške nafte

**Multifunkcionalni aditiv za stimulacijsku obradu naftnog sloja i deemulgiranje teške nafte**

**Sastav:**

Smjesa organskih polimera u aromatskom otapalu.

**Opći podaci – primjena:**

**INA Deemulgator za teške nafte** je multifunkcionalni aditiv za stimulacijsku obradu naftnog sloja i deemulgiranje teške nafte. Posjeduje vrlo dobra kompatibilna svojstva sa depresantom stiništa, te ostalim fluidima koji se koriste u kiselim obradama i pri hidrauličkom razdiranju stijena vapnenaca i pješčenjaka.

**INA Deemulgator za teške nafte** je bistar proizvod u tekućem stanju do temperatura nižih od -20 °C. Kod deemulgacije teških nafti može se dodavati u koncentraciji od 50 do 200 ppm-a, ovisno o svojstvima teške nafte u kojoj se koristi. Deemulgator nije korozivan.

**Rukovanje i skladištenje:**

Baćve otvarati polako i pažljivo. Koristiti odgovarajuća osobna zaštitna sredstva.

Pri transportu i skladištenju deemulgatora, baćve trebaju biti dobro zatvorene da se spriječi isparavanje. Skladištiti u natkrivenom ili zatvorenom skladištu uz dobro provjetravanje, na temperaturi najviše do 20 °C. Izbjegavati izlaganje deemulgatora toplini i otvorenom plamenu. Kod temperatura ispod tecišta, deemulgator se može predgrijati najviše do 22 °C.

Vrijeme skladištenja je jedna godina kod gore navedenih uvjeta.

**Razina kvalitete – specifikacije:**

INA N 22-004 Tip 2

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.

**Fizikalno kemijske karakteristike:**

Svojstva	INA Deemulgator za teške nafte	Metoda
Izgled i boja	Bistra svijetlo smeđa tekućina	Vizualno
Gustoća pri 20 °C, g/cm <sup>3</sup>	0,9040	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost pri 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	2,932	ISO 3014
Plamište (AP), °C	27	ISO 13736
Tecište, °C	< -40	ISO 3016

**Stabilnost skladištenja i sigurnost**

Prilikom korištenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani u našem Sigurnosnom tehničkom listu.

**Dostupna pakiranja:**

Naziv proizvoda	1000 L	205 L	55 L	10 L	5 L	1L	0,6 L	0,3 L	0,1 L
INA Deemulgator za teške nafte		X							

Revizija HR 01; 2021-08-10; 08:25

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.