

MAZIVA I SRODNI PROIZVODI ZA INDUSTRIJU

INA HIDRAFLUID HFC 46 (ISO VG 46)

Vatrootporna hidraulička tekućina

Opći podaci – primjena:

INA Hidrafluid HFC 46 je vatrootporna hidraulička tekućina na osnovi vode i glikola. Upotreba te tekućina, kao zamjene za mineralno hidrauličko ulje, preporuča se u uvjetima veće opasnosti od požara.

INA Hidrafluidi HFC 46 se primjenjuje u metalurgiji, automobilskoj industriji i rudnicima, za pokretnu hidrauličku opremu.

Razina kvalitete – specifikacije:

ISO 6743-4 L- HFC, ISO 12922, 7. Luksemburško izvješće, INA N 22-187 TIP 1

Fizikalno kemijske karakteristike:

Svojstva	INA Hidrafluid HFC 46	Metoda
ISO VG	46	ISO 3448
Izgled i boja	Bezbojna, neznatno mutna tekućina	Visual
Kinematička viskoznost pri 40 °C, mm ² /s	46	ISO 3104
Tecište, °C	-40	ISO 3016
Rezerve alkalija, ml 0,1 N HCl/50g	62	ASTM D 1121
pH vrijednost pri 25 °C	9,6	ASTM D 1287
Sadržaj vode, mas. %	36,0	7. Luksemburško izvješće

Stabilnost skladištenja i sigurnost:

Prilikom korištenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani u našem Sigurnosnom tehničkom listu.

Dostupna pakiranja:

Naziv proizvoda	1000 L	205 L	55 L	10 L	5 L
INA Hidrafluid HFC 46		X			

Revizija HR 01; 2021-08-12; 14:20

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.