

ADITIVI

INA Valve Saver Fluid

Multifunkcionalni aditiv za zaštitu ventila vozila

Opći podaci – primjena:

INA Valve Saver Fluid štiti i čisti usisne i ispušne ventile te sjedišta ventila vozila u kojima se kao gorivo koristi autopljin (LPG i CNG), a u starijim vozilima koje su kao gorivo koristili olovni benzin služi kao nadomjestak za olovo.

INA Valve Saver Fluid se može koristiti u svim tipovima opreme za podmazivanje ventila. Također se može koristiti i za čišćenje cjelokupne instalacije za gorivo kod vozila koji kao gorivo koriste bezolovni benzin. Smanjuje potrošnju goriva i emisiju štetnih plinova.

Razina kvalitete – specifikacije:

INA N 22-050

Fizikalno kemijske karakteristike:

Svojstva	INA Valve Saver Fluid	Metoda
Izgled i boja	bistro žuto ulje	vizualno
Gustoća pri 20 °C, g/cm ³	0,8706	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost pri 40 °C, mm ² /s	21,77	ISO 3104
Plamište (COC), °C	114	ISO 2592
EP Test - točka zavarivanja, N	4000	ASTM D 2783
Srednji promjer istrošenja (193 N/1800 min-1/54 °C/1 h), mm	0,59	ASTM D 4172

Napomena:

Kod vozila koje imaju instaliranu opremu za podmazivanje ventila, aditiv se ulijeva u poseban spremnik, dok se kod ostalih vozila dodaje u spremnik goriva u omjeru od 50 ml na 50 litara goriva (bezolovnog benzina). Kantica od 0,5 litara dostatna je za cca 500 litara goriva.

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.

Stabilnost skladištenja i sigurnost:

Prilikom korištenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani u našem Sigurnosnom tehničkom listu.

Dostupna pakiranja:

Naziv proizvoda	1000 L	205 L	55 L	10 L	5 L	1L	0,5 L	0,3 L	0,1 L
INA Valve Saver Fluid							X		

Revizija HR 01; 2021-08-10; 08:45

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.