

ADITIVI

INA ZI-DO-GO

Multifunkcionalni aditiv za poboljšavanje tečnosti dizelskog goriva

Opći podaci – primjena:

INA ZI-DO-GO (zimski dodatak gorivu) je proizvod koji eliminira sve teškoće koje se javljaju u zimskim uvjetima kod dizel goriva i ekstra lakog loživog ulja za domaćinstvo. Dodaje se dizel gorivu i lož ulju za domaćinstva u svim prilikama, a naročito zimi.

INA ZI-DO-GO

- omogućava i olakšava start motora u zimskim uvjetima
- poboljšava tečenje dizelskog goriva i ekstra lakog loživog ulja kroz vodove i filtere
- povećava cetanski broj dizel goriva
- smanjuje potrošnju goriva
- dodaje se u koncentraciji od 0,5 do 0,1 %

Uputstvo za upotrebu:

Sadržaj u ambalaži treba dobro protresti i uliti u rezervoar prije punjenja dizel gorivom kako bi se osiguralo potrebno miješanje s gorivom. U slučaju da se INA ZI-DO-GO dodaje u puni spremnik, obavezno treba provesti miješanje cirkulacijom pomoću pumpe ili na neki drugi način.

INA ZI-DO-GO dodaje prije smrzavanja jer u slučaju smrznutog goriva neće imati učinka. Dozira se u koncentraciji od 0,5; 0,2 i 0,1 % vol., no dodatak veće količine ne šteti motoru niti ložistima. Bočica od 0,3 L dovoljna je da dodatno osigurava sniženje točke smrzavanja goriva od -12 °C do -3°C sukladno tablici. Preporuča se uporaba i u prijelaznim godišnjim dobima jesen-zima i zima-proleće.

DOZIRANJE: Bočica od 0,3 L dovoljna je za:		
Vol. Omjer	Količina goriva	Sniženje točke smrzavanja
1 : 200 (0,5%)	60 L	-12 °C
1 : 500 (0,2%)	150 L	- 6 °C
1 : 1000 (0,1%)	300 L	- 3 °C

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.

Upozorenje:

Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. Nadražuje kožu. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. Otrvno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Ako se proguta ne izazivati povraćanje nego odmah zatražiti pomoć lječnika. Kod dodira s očima i kožom isprati s puno vode. Čuvati izvan dohvata djece. Držati dalje od izvora paljenja i kod punjenja ne pušti.

INA ZI-DO-GO se ne smije izljevati u kanalizaciju nego ga treba zbrinjavati kao opasan otpad.

Razina kvalitete – specifikacije:

INA N 22-005

Fizikalno kemijske karakteristike:

Svojstva	INA ZI-DO-GO	Metoda
Izgled i boja	Bezbojna tekućina	vizualno
Gustoća pri 20 °C, g/cm ³	0,792	DIN 51757
Kinematička viskoznost pri 40 °C, mm ² /s	< 7,00	ISO 3104
Indeks viskoznosti	80	ISO 2909
Plamište, °C	44	ISO 3679

Stabilnost skladištenja i sigurnost:

Prilikom korištenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani u našem Sigurnosnom tehničkom listu.

Dostupna pakiranja:

Naziv proizvoda	1000 L	205 L	55 L	10 L	5 L	1L	0,5 L	0,3 L	0,1 L
INA ZI-DO-GO								X	

Revizija HR 01; 2021-08-10; 08:55

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.