INA Antifriz AL 40

Gotova rashladna tekućina s pojačanom zaštitom aluminijskih legura i dužim intervalom zamjene

Opći podaci – primjena

INA Antifriz Al 40 je rashladna tekućina, na osnovi etilenglikola i odgovarajućih aditiva za zaštitu od korozije spremna za izravno punjenje rashladnih sustava motora. Može se koristiti i u ostalim rashladnim sustavima kao što su centralna grijanja i sl. Služi za zaštitu rashladnog sustava od smrzavanja zimi i vrenja ljeti, te dugotrajno štiti od korozije.

Preporuča se zamjena rashladne tekućine nakon 3 godine.

Razina kvalitete – specifikacije:

ASTM D3306
ASTM D4656
ASTM D4985
BS 6580
AFNOR NFR 15-601
FVV Heft R443
JASO M325
KSM 2142
MIL BT-PS-606 A
MIL TL 6850-0038
MIL DCSEA 615/C
MIL E/L-1415b
MIL FS 6850-0951
MIL FSD 8704
NATO S-759
SAE J1034
Empa
Behr
BMW GS 94000
Perkins
Cummins 85T8-2
MB 325.2, MB 326.2 (koncentrat MB 325.0 i 326.0)
Deutz DQC CA-14
Fiat 9,55523
Chrysler MS-7170
Fiat 9,55523
Iveco standard 18-1830
Lancia - Fiat 9,55523
Ford ESD-M97B49-A
Volvo Cars 128 6083 / 002
Opel - GM GME L1301
Saturn
JI Case JIC-501
MTU MTL 5048
MAN 324 Typ NF
MAN B&W
MAN Energy Solution List 3.3.7.
Rolls-Royce
Toyota TMC
Volvo Construction
Volvo Trucks
Audi TL-774 C = G 11
Porsche TL-774 C = G 11
Seat TL-774 C = G 11
Skoda TL-774 C = G 11
Volkswagen TL-774 C = G 11

INA Norma:

INA N 22-112 TIP 2

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.

Fizikalno kemijske karakteristike:

Svojstva	INA Antifriz Al 40	Metoda
Izgled i boja	bistra, plavo zelena tekućina	vizualno
Gustoća pri 20 °C, g/cm³	1,071	ASTM D 1122
pH vrijednost	8,1	ASTM D 1287
Indeks loma pri 20 °C	1,385	ISO 5661
Rezerve alkalija, ml 0,1N HCl	7,5	ASTM D 1121
Vrelište, °C	108	ASTM D 1120
Točka smrzavanja, °C	-36	ASTM D 3321
Točka smrzavanja, °C	-37	ASTM D 1177

Stabilnost skladištenja i sigurnost:

Prilikom korištenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani u našem Sigurnosnom tehničkom listu.

Dostupna pakiranja:

Naziv proizvoda	1000 L	205 L	55 L	10 L	3 L	1L
INA Antifriz AL 40	Na upit	X			X	X

Revizija HR 02; 2022-08-03; 09:40

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.

INA MAZIVA d.o.o., Radnička cesta 175, 10000 Zagreb, Hrvatska, EU, Tel. + 385 1 2412 000,
www.ina-maziva.hr