

MOTORNA ULJA ZA PLINSKE MOTORE

INA Ostrea LA BLG SAE 40

Ulje za plinske motore koji kao gorivo koriste biopljin ili plin nastao u odlagalištima otpada

Opći podaci – primjena

INA Ostrea LA BLG SAE 40 je ulje za plinske motore proizvedeno iz baznog ulja Grupe II s izuzetno niskim sadržajem sulfatnog pepela formuliran na način da zaštiti motor i dijelove kompresora. Ulje uspješno smanjuje trošenje na klipovima motora, košuljici i cilindru, te sprječava pojavu depozita i taloga unutar samoga motora što rezultira smanjenim troškovima održavanja i povećanim kapacitetom proizvodnje. Razvijeno je za plinske motore koji kao gorivo koriste biopljin i plin nastao unutar odlagališta otpada koji u sebi sadrže izrazito korozivne sastojke.

Razina kvalitete – specifikacije:

GE Jenbacher Tip 2, Tip 3 i Tip 4 (Verzija A i B) te Tip 6 (Verzija C i E) sve za Biogas (Class B)

GE Jenbacher Tip 2, Tip 3 i Tip 4 (Verzija A i B) te Tip 6 (Verzija C i E) sve za Landfill Gas (Class C)

MAN M 3271-4 (special gas) - Approved

Fizikalno kemijske karakteristike:

Svojstva	INA Ostrea LA BLG SAE 40	Metoda ispitivanja
Gustoća pri 20 °C, g/cm ³	0,8696	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost pri 40 °C, mm ² /s	116,65	ISO 3104
Kinematička viskoznost pri 100 °C, mm ² /s	13,30	ISO 3104
Indeks viskoznosti,	110	ISO 2909
Plamište (COC), °C	>260	ISO 2592
Tecište, °C	-19	ISO 3016
TBN, mg KOH/g	4,4	ISO 6618
TAN, mg KOH/g	1,03	ISO 6618
Sulfatni pepeo, % m/m	0,56	ISO 3987
Sadržaj kalcija, % m/m	0,15	Vlastita metoda
Sadržaj cinka, % m/m	0,033	Vlastita metoda
Svojstva pjenjenja sklonost / stabilnost, ml kod 24 °C kod 94 °C kod 24 °C poslije 94 °C	0/0 30/0 0/0	ASTM D 892
Isparljivost (NOACK), % m/m	2,8	DIN 51581-1

Napomena: Skraćenica BLG označava Bio-Landfill Gas

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.

Stabilnost skladištenja i sigurnost:

Prilikom korištenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani u našem Sigurnosnom tehničkom listu.

Dostupna pakiranja:

Naziv proizvoda	AC	1000 L	205 L
INA Ostrea LA BLG SAE 40	X	Na upit	X

Revizija HR 01; 2021-08-26; 10:40

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.